

EZ1010A

TECNOLOGIA NA MEDIDA CERTA

Estação de Trabalho Híbrida

Redução de custo e operação com performance superior

80% de economia em energia elétrica;

70% de redução nos custos de manutenção;

45% em média de redução do custo total de propriedade;

Reduz riscos de disseminação de vírus na rede;

Ideal para Pontos de Vendas (PDVs), Automação Comercial e pode ser configurado para funcionamento Stand-Alone;



O EZ1010A é um modelo híbrido, completo para aplicações cliente-servidor ou aplicações individuais, com dimensões reduzidas e performance superior para todas as aplicações corporativas. Ideal para aplicações que exijam alta performance.

www.connec.com.br





Thin Client by
CONNec

estação
EZ 1010A

Part number: EZ1010A8500MTM

PROCESSADOR

Arquitetura X86, 64-bit, Quad-Core, tecnologia de fabricação de 32 nm, frequência de 1.6GHz com turbo de até 2.5GHz, 4MB cache e com GPU integrada. Suporta temperatura máxima de operação de 100°C. Processador AMD A8, com tecnologia APU (Accelerated Processing Unit). Suporta as seguintes características: 3DNow! Technology, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Virtualization technology, Enhanced Virus Protection, Turbo Core Technology.

MEMÓRIA RAM

8GB SO-DIMM, com tecnologia Dual-Channel, expansível até 32GB.

ARMAZENAMENTO

500GB HD. Suporta dispositivos de armazenamento padrão 2.5" e mSata. Controladora de disco SATA III 6Gb/s.

GRÁFICOS

Radeon Integrated Graphics. GPU integrada com 400 núcleos e frequência de 444MHz. Resolução Full HD. Suporte à Microsoft® DirectX 11 com ShaderModel 5.0 e OpenGL 4.0 ou superiores com aceleração gráfica 3D. Resolução máxima permitida pelo Hardware: 2560 x 1600. 32 bits de cor. Permite memória compartilhada de até 1GB.

ÁUDIO

Áudio de alta definição integrado. Saída de áudio e entrada para microfone tipo P2.

REDE

10 / 100 / 1000 Mbps. Wireless b/g/n via mini PCI-e card. Suporte a Wake-up On LAN e PXE OpROM.

CONEXÕES EXTERNAS

5x USB (sendo 2x USB 3.0), 1x HDMI, 1x VGA, 1x saída de áudio P2, 1x entrada para microfone P2, 1x RJ-45, 1x Leitor de cartão de memória padrão 3:1 (SD, MMC, MS), 1x entrada para fonte de alimentação externa 12Vcc.

PLACA MÃE

Placa-mãe desenvolvida para Terminais Connec de alta performance e baixo consumo de energia, utilizando Processador e Chipset do mesmo fabricante. Conexões presentes na placa mãe do tipo on-board: 2 slots de memória, 5 portas USBs, 1 conector tipo Msata, 1 conector de disco de 2.5" padrão SATA III de 6.0 Gb/s, conector mini PCI-e card, saída de vídeo padrão VGA e HDMI, leitor de cartão padrão MS, SD, MMC integrado, saída de áudio padrão P2 3mm, entrada para microfone padrão P2 3mm, saída de rede cabeada com conector fêmea RJ-45.

BIOS

Permite acesso a todas as informações e configurações da placa como identificação da versão, dados dos componentes principais, ajustes de data/hora, setup de senha de administração, possibilidade de habilitar / desabilitar tarefas e/ou interfaces de comunicação como portas USB e conexões diversas. Permite boot de sistemas Legados e UEFI nas suas diversas formas de entrada como: PXE, pendrive, DVD, cartão de memória. Utiliza padrões e componentes AMI EFI 8M Flash, EFI Shell e PXE OpROM.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fonte externa, entrada 100~240Vac 50/60Hz e saída 12Vcc 5A. Fonte com potência de 60W.

SISTEMA OPERACIONAL

Microsoft® Windows® 10 Pro 64-bit. Suporta a todos os Sistemas Operacionais Microsoft® Windows® e Linux, 32-bit e 64-bit, com suporte vigente.

PROTOCOLOS SUPORTADOS

RDP, XDMCP, Citrix, Vmware e demais protocolos padrões de mercado. Permite configuração e administração remota.

GABINETE

Padrão USFF, medindo 30 x 162 x 203 [mm] (LxPxAl) e peso aproximado de 1Kg. Permite a abertura do equipamento para troca de partes e peças removíveis com chave philips padrão para equipamentos eletrônicos. Acompanha kit para fixação padrão VESA 75mm e 100mm

PERIFÉRICOS

Kit Teclado / mouse: Com conexão via USB, preto. Teclado padrão ABNT2 com 107 teclas incluindo "ç" e bloco numérico separado. Mouse óptico, 800 dpi, 3 botões para menus / cliques e rolamento automático da barra lateral.

CONSUMO DE ENERGIA

<25W

GARANTIA

24 Meses On Site

<http://www.connec.com.br/projetos-especiais/EZ1010A8500MTM.pdf>

*Fazemos customizações de Hardware e Software para compra em volume. Consulte-nos. Desenvolvimento e integração completa CONNec (Brasil).



11 4699.1942
comercial@connec.com.br