

TECNOLOGIA NA MEDIDA CERTA ESTAÇÃO DE TRABALHO HÍBRIDA

Terminal Híbrido MINI PC+

REDUÇÃO DE CUSTO E OPERAÇÃO COM PERFORMANCE SUPERIOR

80% de economia em
energia elétrica;

70% de redução nos custos de
manutenção;

45% em média de redução do
custo total de propriedade;

Reduz riscos de disseminação de
vírus na rede;

Ideal para todos os segmentos e
atividades.



O **MINI PC+** é um modelo híbrido, completo e com dimensões reduzidas para todas as aplicações corporativas. Ideal para aplicações que exijam alta performance. E ainda...com grande redução de energia!



www.connec.com.br



Terminal Híbrido MINI PC+

Part number / modelo:
1-860500185W

PROCESSADOR

Arquitetura X86, 64-bit, Quad-Core, frequência de 1.6GHz com turbo de até 2.5GHz, cache de 4MB, com GPU integrada. AMD-A8-3520M. Suporta temperatura máxima de operação de 100°C, TDP: 35W. Suporta as seguintes características: 3DNow! Technology, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a, Virtualization technology, Enhanced Virus Protection, Turbo Core Technology.

MEMÓRIA RAM

8GB SO-DIMM DDR3-1600 MHz, com tecnologia Dual-Channel, expansível até 16GB.

ARMAZENAMENTO

64GB SSD + 500GB HDD. Suporta dispositivos de armazenamento padrão 2.5" e MSata. Controladora de Disco SATA III 6 Gb/s.

GRÁFICOS

Radeon Integrated Graphics. GPU integrada com 400 núcleos e frequência de 444MHz. Resolução Full HD. Suporte a Microsoft DirectX 11 com Shader Model 5.0 e OpenGL 4.4, com aceleração gráfica 3D. Resolução máxima permitida pelo Hardware: 2560 x 1600. Permite memória compartilhada gerenciada dinamicamente (até 1GB). Permite o uso de 2 monitores simultâneos (VGA e HDMI).

ÁUDIO

Áudio de alta definição (HD) integrado. Saída de áudio e entrada para microfone tipo P2 3mm.

REDE

Padrão Gigabit ethernet - 10 / 100 / 1000 Mbps. Wireless a/b/g/n via mini PCI-e card. Suporte a Wake-up On LAN, PXE OpROM e obedecendo a todos os padrões de padrões Ethernet vigentes.

CONEXÕES EXTERNAS

5x USB (2x USB 3.0), 1x HDMI, 1x VGA, 1x saída de áudio P2 3mm, 1x entrada para microfone P2 3mm, 1x RJ-45, 1x leitor de cartão padrão 3 em 1 (MS, SD, MMC), 1x entrada para fonte de alimentação externa 12Vcc.

PLACA MÃE

Placa-mãe desenvolvida para Terminais Connec de alta performance e baixo consumo de energia, utilizando Processador e Chipset do mesmo fabricante.

Conexões presentes na placa mãe do tipo on-board: 2 slots de memória, 5 portas USBs, 1 conector tipo m-Sata, 1 conector de disco de 2.5" padrão SATA III de 6.0 Gb/s, conector mini PCI-e card, saída de vídeo padrão VGA e HDMI, saída de áudio padrão P2 3mm, entrada para microfone padrão P2 3mm, saída de rede cabeada com conector fêmea RJ-45.

BIOS

Permite acesso a todas as informações e configurações da placa como identificação da versão, dados dos componentes principais, ajustes de data/hora, setup de senha de administração, possibilidade de habilitar / desabilitar tarefas e/ou interfaces de comunicação como portas USB e conexões diversas. Permite boot de sistemas Legados e UEFI nas suas diversas formas de entrada como: PXE, pendrive, DVD, cartão de memória e/ou outros dispositivos conectados. Utiliza padrões e componentes AMI EFI 8M Flash, EFI Shell e PXE OpROM. Permite boot de Sistemas Legados e EFI. Com memória não volátil, permite gravação, atualização, configuração personalizada e todos os acessos remotos requeridos.

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Fonte externa, entrada 100~240Vac 50/60Hz e saída 12Vcc 5A. Fonte com potência de 60W, com eficiência de 90%. Cabo de alimentação padrão norma NBR 14136.

SISTEMA OPERACIONAL

Microsoft® Windows® 10 Pro 64-bit e respectivas licenças originais. Suporta a todos os Sistemas Operacionais Microsoft® Windows® e Linux, 32-bit e 64-bit, com suporte vigente.

PROTOCOLOS SUPORTADOS

RDP, XDMCP, Citrix, Vmware, gerenciamento SNMP e demais protocolos padrões de mercado. Permite configuração e administração remota.

GABINETE

Padrão USFF, medindo 30 x 162 x 203 [LxPxA em mm], peso aproximado de 1Kg e cor predominante preta. Permite a abertura do equipamento para troca de partes e peças removíveis com chave philips padrão para equipamentos eletrônicos. Acabamento interno com superfícies não cortantes. Permite e acompanha kit para fixação padrão VESA 75mm e 100mm. Permite a conexão de cadeados e/ou travas de segurança. Possui indicação frontal de estados "ligado, stand-by e atividade do sistema de armazenamento". Possui todas as conexões apontadas em "conexões externas", além de botão padrão "on/off".

PERIFÉRICOS

Monitor Connec, modelo: 185LEDHV - LED 18.5", TFT, resolução Full HD com reconhecimento automático da melhor resolução e para desligamento e economia de energia. Entradas padrão HDMI e VGA. Permite fixação padrão Vesa 100mm. Fonte interna bi-volt automático 100~240Vac 50/60Hz. Controles digitais de fácil acesso (externo e frontais) de brilho, contraste, posição horizontal e vertical. Energy Star 7.0 standard. Acompanha todos os cabos e acessórios para conexão. Cor preta. Teclado Connec USB, ABNT2 (segue normativas ABNT NBR 10346 e 10347), com "C", cor preta, plug&play, alfanumérico com teclado numérico estendido, tecla dedicada para start menu do Windows, teclas quadradas e retangulares, regulagem de altura, indicações visuais padrões (caps lock, num lock, scroll lock). Mouse óptico Connec, USB, 1000 dpi, cor preta, plug&play, 2 botões + 1 scroll com botão para rolagem automática.

CONSUMO DE ENERGIA

<35W



Garantia de 36 meses: Informações sobre suporte, drivers e garantia em www.connec.com.br/suporte



Monitor Connec – 185LEDHVV

ESPECIFICAÇÕES:

Tecnologia:	LED / TFT
Dimensão:	18,5"
Aspecto de Imagem:	16:9
Resolução nativa:	1366 x 768 @ 60Hz, reconhecimento automático da melhor resolução. Suporta resoluções Full HD.
Contraste:	600:1
Brilho:	200 cd/m ²
Cores da Tela:	16,7 m
Entradas de Sinal Analógico e Digital:	VGA e HDMI com auto-deteção e auto-desligamento e módulo stand-by para economia de energia.
Controles frontais:	Contraste, brilho, sincronismo, posição H/V, auto, reconhecimento automático da melhor resolução.
Fonte de Alimentação:	Interna, 100-240 VCA @50-60Hz, bi-volt automático.
VESA:	100mm
Certificações:	Energy Star 7.0, RoHS, CE, FCC
Compatibilidade de Software:	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS X
Acessórios / Outros facilidades:	Acompanha todos os cabos e acessórios para conexão. Habitáculo para trava kensington



Garantia de 36 meses: Informações sobre suporte, drivers e garantia em www.connec.com.br/suporte